

Schachtleiter

Aus Edelstahl V2A (1.4301), vollständig gebeizt und passiviert. Edelstahl V4A sowie Stahl verzinkt auf Anfrage.

Beschreibung

GS-geprüfte Schachtleitern, entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften VBG 74 bzw. GU 6.4. Lichte Weite 300 oder 400 mm. Rechteckrohrholme 50 x 20 mm. Mit rutschsicheren Lochsprossen.

Einsatzgebiet

Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächte usw.

Einbauhinweise

Der Abstand der untersten Sprosse zum Boden darf max. 320 mm betragen. Der Abstand der Leiter zur Wand beträgt 150 mm starr. Wandanker sind im Abstand von maximal 1,68 Metern zu setzen.

Einstieghilfen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Länge ca. m	Auftrittsbreite mm	Leiterbreite mm	Sprossen Anzahl	Anker Anzahl	Artikel-Nr. Edelstahl
1,12	300	340	4	4	25630491
1,40	300	340	5	4	25630591
1,68	300	340	6	4	25630691
1,96	300	340	7	4	25630791
2,24	300	340	8	4	25630891
2,52	300	340	9	4	25630991
2,80	300	340	10	6	25631091
3,08	300	340	11	6	25631191
3,36	300	340	12	6	25631291
3,64	300	340	13	6	25631391
3,92	300	340	14	6	25631491
4,20	300	340	15	6	25631591

Bitte beachten Sie, dass gemäß Unfallverhütungsvorschriften bei einer Falltiefe von über 5 Metern an den Leitern zusätzliche Fallschutzeinrichtungen anzubringen sind

Länge ca. m	Auftrittsbreite mm	Leiterbreite mm	Sprossen Anzahl	Anker Anzahl	Artikel-Nr. Edelstahl
1,12	400	440	4	4	25640491
1,40	400	440	5	4	25640591
1,68	400	440	6	4	25640691
1,96	400	440	7	4	25640791
2,24	400	440	8	4	25640891
2,52	400	440	9	4	25640991
2,80	400	440	10	6	25641091
3,08	400	440	11	6	25641191
3,36	400	440	12	6	25641291
3,64	400	440	13	6	25641391
3,92	400	440	14	6	25641491
4,20	400	440	15	6	25641591

Bitte beachten Sie, dass gemäß Unfallverhütungsvorschriften bei einer Falltiefe von über 5 Metern an den Leitern zusätzliche Fallschutzeinrichtungen anzubringen sind